

1.3 OSB3 DiN EN 300 Platten

Universeller Holzwerkstoff für tragende und aussteifende Zwecke im Innen- und Außenbereich: Wand- und Deckenbeplankungen, Dachschalungen, Wandverkleidungen, Fußböden.



Ausführung	Format	Stärke					
		12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	30 mm
stumpf ungeschliffen	250 x 125 cm	•	•	•	•	•	•
	265 x 125 cm	•	•				
	280 x 125 cm	•	•				
	300 x 125 cm		•				
4-seitig Nut & Feder ungeschliffen	250 x 62,5 cm	•	•	•	•	•	•
	250 x 125 cm		•	•	•	•	

1.4 LivingBoard face Platten

Durch die formaldehydfreie Verleimung erfüllt dieser Holzwerkstoff besondere Anforderungen an Wohngesundheit im Holztafel- und Innenausbau.

LivingBoard face P5 EN 312 / EN 13986
Konform E1 E05



Ausführung	Format	Stärke				
		12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
Stumpf ungeschliffen	250 x 125 cm	•	•		•	•
	265 x 125 cm		•			
	280 x 125 cm		•			
	300 x 125 cm		•			
4- Seitig Nut & Feder ungeschliffen	251 x 63,5 cm	•	•	•	•	•